

**ADITIVO PLASTIFICANTE REDUCTOR DE AGUA DE FRAGUADO NORMAL  
CUMPLE NORMAS ASTM C-494 TIPO A. DENSIDAD: 1,15 Kg./lt.**

Descripción	Nuestro aditivo plastificante reductor de agua para hormigón y mortero, densificador que no incluye aire. Es líquido, color verde ambarino, no tóxico, listo para usarse, ligeramente alcalino y no inflamable.
Dónde usar	Se recomienda para estructuras como puentes, cimentaciones, edificios, tanques, encofrados deslizantes, hormigón liviano, hormigón vaciado bajo agua, pavimentos en pistas y carreteras, etc. Puede emplearse con todo tipo de cemento y agregados. Sin embargo los resultados serán mejores con cementos frescos. Puede utilizarse con agentes inclusores de aire, puzolanas, acelerantes y otros aditivos, teniendo la precaución de dosificarlos por separado.
Ventajas	Aumenta la trabajabilidad, siendo ésta especialmente notable en hormigones de bajo asentamiento. Mejora la compactación. Es densificador y mejora la impermeabilidad. Mayor resistencia inicial y final. Permite desencofrar en menor tiempo debido al incremento de resistencias. (Aproximadamente 30% más que con dosificación normal). Facilita la colocación del hormigón, obteniéndose mejores acabados. Facilita el bombeo.
Rendimiento	Se dosifica de 180 a 240 centímetros cúbicos por cada 50 kg. de cemento, añadidos directamente a la mezcla o diluidos en el agua de amasado.
Presentación	Sachet de 240 centímetros cúbicos