

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Igol Ladrillo[®]

PINTURA IMPERMEABLE Y DECORATIVA PARA PAREDES DE LADRILLO VISTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Igol Ladrillo es una pintura impermeable y decorativa para paredes de ladrillo visto, se puede aplicar puro o diluido en agua, con brocha o rodillo.

USOS

Diseñado para ser aplicado en paredes de ladrillo visto.

VENTAJAS

- Realza el aspecto de las paredes de ladrillo visto.
- Evita la formación de algas en las paredes.
- Tiene excelente poder de cubrimiento.
- Gran estabilidad de color.
- Resistente a la acción de los rayos solares.
- Rápido secado.
- Impermeabilizante.
- Fácil aplicación con brocha o rodillo y fácil limpieza de las herramientas.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, sana y exenta de grasa, aceite, pintura o agentes curadores. Para un mejor rendimiento humedezca la superficie.

Aplicación del producto.

Diluido en agua: revuelva el contenido del envase y mezcle un (1) volumen de Igol Ladrillo con 1.5 volúmenes de agua y aplique con brocha o rodillo. La segunda mano debe aplicarse puro, cuando la primera haya secado completamente.

Puro: de la misma manera que en el caso anterior, pero aplicar tal como viene en el envase.

DATOS TÉCNICOS

COLOR: rojo ladrillo
DENSIDAD: 1,04 g/cc aprox.
DILUCIÓN: Igol Ladrillo : agua = 1: 1.5

RENDIMIENTO

- 7 m²/kg sobre ladrillo liso aprox. en dos manos.
- 4 m²/kg sobre ladrillo poroso aprox. en dos manos.

RECOMENDACIONES

Agitar el producto antes de usar. Se obtiene excelentes resultados aplicando la primera mano de producto diluido y la segunda mano puro.

PRESENTACIÓN

Lata 0.9 kg
Plástico 3.5 kg
Balde 20 kg

ALMACENAMIENTO

12 meses en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, bajo techo.

CÓDIGOS R/S

R: 21/25
S:2/26

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>
Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229
Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700
Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829