

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Sellador

SELLADOR PARA PAREDES EXTERIORES E INTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Sellador es un sellador acrílico de excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.

USOS

Sika Sellador es un producto que está diseñado, para sellar superficies porosas, tales como enlucidos, empastes o superficies a repintar.

VENTAJAS

Al usar Sika Sellador se obtienen las siguientes ventajas:

- Penetra más fácilmente en la superficie, mejorando la adherencia de las pinturas de acabado.
- Permite ahorrar pintura.
- Evita la salida de las sales hacia la superficie.
- Excelente como fondo de pinturas color pastel.

DATOS TÉCNICOS

TIPO:	100% acrílico
ASPECTO:	Líquido blanco
DENSIDAD (25° C):	1.3 g/cc aprox.
VISCOSIDAD (25° C):	4000 – 6000 cp
pH (25° C):	8 ± 1
ALMACENAMIENTO:	12 meses en su envase original bien sellado, bajo techo.
PRESENTACIÓN:	Plástico de 4 kg. y caneca de 20 kg.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie.-

La superficie debe estar limpia y seca.

Aplicación del producto.-

Para la primera mano diluir una parte de Sika Sellador con una parte de agua en volumen. La segunda mano debe aplicarse cuando la primera haya secado (aprox. 1 hora) y diluyendo un galón de Sika Sellador con un litro de agua. La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola. En enlucidos nuevos debe asegurarse un tiempo de secado mínimo de dos semanas.

CONSUMO

Dependiendo de la porosidad de la superficie un galón puede rendir de 35 a 38 m² a dos manos.

SEGURIDAD

PRIMEROS AUXILIOS

El Sika Sellador no es tóxico ni inflamable

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua y acudir inmediatamente donde un especialista.

ECOLOGÍA

No verter directamente sobre vertientes de agua o el suelo, actuar de acuerdo a las regulaciones locales.

TOXICIDAD:

No tóxico

TRANSPORTE:

No peligroso.

CÓDIGOS R/S

R: 36/37/38

S: 02/37/39

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A. <http://ecu.sika.com>

Durán.- Km. 3 1/2 vía Durán - Tambo (Casilla 10093) PBX (593-4) 2812700 Fax (593-4) 2801229

Quito.- Av. Naciones Unidas entre Iñaquito y Núñez de Vela. Edificio Metropolitan. PBX (593-4) 2812700

Cuenca.- Av. Ordoñez Lasso y Los Claveles. Edf. Palermo Tel: +5937 4 089725 - 4102829